

## *Samsung golvmodell*



Samsungs golvmodell placeras lågt på vägg, ofta ovan golvlisten. Varm luft stiger vilket gör denna modell optimal i värmepumpsläge.

Ett bra exempel på applikation är när den befintliga radiotorn/elementet kopplas bort och ersätts med Samsungs golvmodell.



### AC035FBJDEH Split inomhusdel - golvmodell 35\_Samsung

#### Inomhusdel

Dimensioner höjdxbreddxdjup (mm)	620 x 720 x 199
Vikt [kg]	15
Värmekapacitet min-nom-max [kW]	1,0 ~ 4,0 ~ 4,4
SCOP/Energimärkning	3,90 / A
Effektförbrukning värme, nominell [kW]	1,33
Kylkapacitet min-nom-max [kW]	1,2 ~ 3,5 ~ 3,9
SEER/Energimärkning	5,40 / A
Effektförbrukning kyla, nominell [kW]	1,29
Driftsområde värme min-max [C]	18°C / 27°C
Driftsområde kyla min-max [C]	16°C / 32°C
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]	38 / 30 / 23
Luftflöde [m <sup>3</sup> /min]	588
Dränering [mm]	VP18 (OD 19, ID 16)
Röranslutning Gas/Vätska [tum]	3/8"-1/4"



### AC035FCADEH Split utomhusdel - Delux 35

#### Utomhusdel

Dimensioner höjdxbreddxdjup (mm)	548 x 790 x 285
Vikt [kg]	33
Driftsområde värme min-max [C]	-15 ~ 24
Driftsområde kyla min-max [C]	-10 ~ 46
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]	47
Röranslutning Gas/Vätska [tum]	3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]	20
Röranslutning min rörlängd [m]	3
Röranslutning max höjdskillnad [m]	15
Köldmedium typ/mängd [kg]	R410A / 0.95
Köldmedium kompletteringsfyllning	Förfyllt för hela längden
Strömförsörjning/Rekommenderad avsäkring [V/A]	1 fas 230V / 10A
Typ av kabel mellan inomhus- och utomhusdel	Trög 5-ledad