

## *Samsung väggmodell*



Smart och prisvärd klimatlösning!

Den vanligaste av inomhusenheter på marknaden, placeras högt på vägg och distribuerar sval alternativt uppvärmd luft i rummet beroende på aktuellt behov.

Med Samsung väggmodell får du en klimatlösning som håller nere din uppvärmningskostnad samtidigt som du får en energieffektiv enhet i luftkonditionerings-läge.

Väggmodellen levereras med en avancerad luftrening mot damm, virus och bakterier.



### AC035FBRDEH Split inomhusdel - väggmodell Maldives35\_Samsung

#### Inomhusdel

Dimensioner höjdxbreddxdjup (mm)	285 x 820 x 205
Vikt [kg]	8
Värmekapacitet min-nom-max [kW]	1,0 ~ 4,0 ~ 4,4
SCOP/Energimärkning	3,9 / A
Effektförbrukning värme, nominell [kW]	1,17
Kylkapacitet min-nom-max [kW]	1,2 ~ 3,5 ~ 3,7
SEER/Energimärkning	5,6 / A+
Effektförbrukning kyla, nominell [kW]	1,09
Driftsområde värme min-max [C]	18°C/27°C
Driftsområde kyla min-max [C]	16°C/32°C
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]	25 / 32 / 37
Luftflöde [m <sup>3</sup> /min]	680
Dränering [mm]	VP18 (OD 19, ID 16)
Röranslutning Gas/Vätska [tum]	3/8"-1/4"



### AC035FCADEH Split utomhusdel - Delux 35

#### Utomhusdel

Dimensioner höjdxbreddxdjup (mm)	548 x 790 x 285
Vikt [kg]	33
Driftsområde värme min-max [C]	-15 ~ 24
Driftsområde kyla min-max [C]	-10 ~ 46
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]	47
Röranslutning Gas/Vätska [tum]	3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]	20
Röranslutning min rörlängd [m]	3
Röranslutning max höjdskillnad [m]	15
Köldmedium typ/mängd [kg]	R410A / 0.95
Köldmedium kompletteringsfyllning	Förfyllt för hela längden
Strömförsörjning/Rekommenderad avsäkring [V/A]	1 fas 230V / 10A
Typ av kabel mellan inomhus- och utomhusdel	Trög 5-ledad