

Samsung väggmodell



Smart och prisvärd klimatlösning!

Den vanligaste av inomhusenheter på marknaden, placeras högt på vägg och distribuerar sval alternativt uppvärmd luft i rummet beroende på aktuellt behov.

Med Samsung väggmodell får du en klimatlösning som håller nere din uppvärmningskostnad samtidigt som du får en energieffektiv enhet i luftkonditionerings-läge.

Väggmodellen levereras med en avancerad luftrening mot damm, virus och bakterier.



AC052FBRDEH Split inomhusdel - väggmodell Maldives 52_Samsung

Inomhusdel

Dimensioner höjdxbreddxdjup (mm)	298 x 1065 x 230
Vikt [kg]	12
Värmekapacitet min-nom-max [kW]	1,5 ~ 6,0 ~ 6,3
SCOP/Energimärkning	3,8 / A
Effektförbrukning värme, nominell [kW]	1,76
Kylkapacitet min-nom-max [kW]	1,9 ~ 5,0 ~ 6,1
SEER/Energimärkning	6,2 / A++
Effektförbrukning kyla, nominell [kW]	1,61
Driftsområde värme min-max [C]	18°C ~ 27°C
Driftsområde kyla min-max [C]	16°C ~ 32°C
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]	30 / 35 / 40
Luftflöde [m3/min]	900
Dränering [mm]	VP18 (OD 19, ID 16)
Röranslutning Gas/Vätska [tum]	1/2"-1/4"



AC052FCADEH Split utomhusdel - Delux 52

Utomhusdel

Dimensioner höjdxbreddxdjup (mm)	548 x 790 x 285
Vikt [kg]	39
Driftsområde värme min-max [C]	-15 ~ 24
Driftsområde kyla min-max [C]	-10 ~ 46
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]	48
Röranslutning Gas/Vätska [tum]	1/2" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]	30
Röranslutning min rörlängd [m]	3
Röranslutning max höjdskillnad [m]	20
Köldmedium typ/mängd [kg]	R410A / 1,40
Köldmedium kompletteringsfyllning	>5 meter 10g/meter
Strömförsörjning/Rekommenderad avsäkring [V/A]	1 fas 230V / 13A
Typ av kabel mellan inomhus- och utomhusdel	Trög 5-ledad